



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 114 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**ANTI-SLIP**
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.**
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
**Αντιολισθηρή επικάλυψη για σκαλοπάτια & ολισθηρές βατές επιφάνειες**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.  
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 13813:2002**
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A <sub>1</sub> fl	
Απελευθέρωση διαβρωτικών ουσιών	CT	
Υδατοπερατότητα	NPD	EN 1062-3
Ατμομερατότητα	NPD	EN 12086
Αντοχή σε θλίψη	C70	EN 13892-2
Αντοχή σε κάμψη	F10	EN 13892-2
Αντοχή σε τριβή	BCA: AR1	EN 13892-4
Ηχομόνωση/ Ηχοαπορρόφηση	NPD	EN ISO 140-6/ N ISO 354
Θερμική/χημική αντίσταση	NPD	EN 12664/ EN13529

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.  
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ασπρόπυργος 09/01/2017

  
Ευδοξία Καφρίτσα  
Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



**DUROSTICK S.A  
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300  
GREECE  
17**

**EN 13813  
CT70-F10-AR1-A<sub>1fl</sub>**

**ANTI-SLIP  
DoP No. : 114**

**Cementitious screed material for use  
internally/externally in buildings**

<b>Reaction to fire:</b>	<b>Euroclass A1</b>
<b>Release of corrosive substances:</b>	<b>CT</b>
<b>Water permeability:</b>	<b>NPD</b>
<b>Water vapour permeability:</b>	<b>NPD</b>
<b>Compressive strength:</b>	<b>C70</b>
<b>Flexural strength:</b>	<b>F10</b>
<b>Wear resistance, BCA:</b>	<b>AR1</b>
<b>Sound insulation/ Sound absorption:</b>	<b>NPD</b>
<b>Thermal resistance/chemical resistance:</b>	<b>NPD</b>