



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 060 DURO-CPR-7-2013



1. Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**DUROSTICK D-40**
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
Εσωτερικά & εξωτερικά επιχρίσμα γενικής χρήσεως.  
Ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, GP: CSIV/W1
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.**  
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται**
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4**
7. Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 998-1:2010**
8. Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:  
**Δεν εφαρμόζεται**
9. Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass A1	
Αντοχή στη θλίψη	CS IV > 6,0 N / mm <sup>2</sup>	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	W1 < 0,40 kg / m <sup>2</sup> . min <sup>0,5</sup>	EN 1015-18
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα	≥ 0,50 N / mm <sup>2</sup>	EN 1015-12
Συντελεστής διαπερατότητας ατμών	μ 15/35	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα λ <sub>10,dry</sub> P=50%	1,07	EN1745:2000 (tab. A12)

10. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

E:2, Ασπρόπυργος 16/2015

Ενδοξία Καρρίτσα

Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



**DUROSTICK S.A  
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300**

**GREECE**

**07**

**EN 998-1:2010**

**DUROSTICK D-40  
DoP No: 060**

**Fiber reinforced base coat plaster**

**GP: CSIV/W1**

**Reaction to fire :** Class A1

**Adhesive strength :** >0.50N/mm<sup>2</sup> FP: B

**Water absorption:** W1

**Water vapour diffusion  
coefficient:**  $\mu$  15/35

**Thermal  
conductivity ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ):** 1,07 (P=50%)

**Durability (against freeze/thaw):** evaluation based on provisions valid in the intended place of use of the mortar