



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 022 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:  
**DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF**
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:  
**Ο εξαψήφιος αριθμός που αναγράφεται στη συσκευασία αντιστοιχεί στον Αριθμό Παρτίδας Παραγωγής του προϊόντος.**
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.  
**Εποξειδικό αστάρι 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες**
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:  
**DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων.  
Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι**
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:  
**Δεν εφαρμόζεται**
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:  
**Σύστημα 4**
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :  
**EN 13813**
- Κοινοποιημένος φορέας: **Δεν εφαρμόζεται**
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ιδιότητες	Μέθοδος δοκιμής	Αποτελέσματα	Class
Release of corrosive substances	-	Synthetic resin screeds	SR
Bond strength in N/mm <sup>2</sup>	EN 13892-8	2,0	B2,0

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.  
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Αριστείδης Κουτσιμπέλης

Ασπρόπυργος 23/06/2014

Δρ. Χημικός  
Υπεύθυνος Έρευνας & Διασφάλισης Ποιότητας



**DUROSTICK S.A  
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300, GREECE**

**12**

**DUROEPOXY FLOOR PRIMER SF**

**DoP No. : 022**

**EN 13813 SR-B2,0**

**Primer**

**Reaction to fire: NPD**

**Release of corrosive substances: SR**

**Water permeability: NPD**

**Wear resistance: NPD**

**Bond strength: B2,0**

**Impact resistance: NPD**

**Sound insulation: NPD**

**Sound absorption: NPD**

**Thermal resistance: NPD**

**Chemical resistance: NPD**