



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Αριθ. 030 DURO-CPR-7-2013

- Μοναδικός τύπος ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:
PERLAFIX
- Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Η κωδικοποίηση που αναγράφεται στα σακιά αντιστοιχεί στην ημερομηνία παραγωγής του προϊόντος.
- Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή.
Ινοοπλισμένο πολυμερικό κονίαμα τοποθέτησης κορφιάδων
- Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 5:
DUROSTICK A.B.E.E., Βιομηχανία συγκολλητικών, υλών χρωμάτων & κονιαμάτων. Εργοστάσιο παραγωγής: Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ.: 19300 Θέση Πάτημα Κορορέμι
- Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2:
Δεν εφαρμόζεται.
- Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται στο παράρτημα V:
Σύστημα 4.
- Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή :
EN 998-2:2010
- Σε περίπτωση δήλωσης επίδοσης σχετικά με το προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται
- Δηλωθείσες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Περιεχόμενα χλωροείδη	<0,07%	
Αντίδραση στη φωτιά	Euroclass 1	EN 1015-11
Τριχοειδής απορρόφηση νερού	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5}$	EN 1015-18
Υδατοπερατότητα ατμών	$\mu = 15/35$	EN 1015-21
Θερμική αγωγιμότητα	0,82 W.m/K	EN 1745:2000

- Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.
Υπογράφεται για λογαριασμό και εξ ονόματος του παραγωγού από :

Ασπρόπυργος 11/7/2013

Ευδοξία Καφρίτσα

Υπεύθυνη R&D , QC Εργαστηρίου Κονιαμάτων



DUROSTICK S.A
ASPROPYRGOS ATHENS PC: 19300
GREECE
12

EN 998-2:2010

PERLAFIX
DoP No. : 051
FIBER REINFORCED MORTAR FOR RIDGES
Prescribed general purpose masonry mortar for non
structural, external use elements

Proportion of components (% volume)

Cement:	10-40%
Filler:	30-40%
Additives:	0-2%

Chloride Content:	max 0,07%
Reaction to fire:	Class A1
Water absorption:	0,5kg/m ² .min ^{0.5}
Water vapour permeability:	μ= 15/35
Thermal conductivity (λ10, dry):	0.82 W/mK (tab. mean value; P=50%)
Durability (against freeze-thaw) :	evaluation based on provisions valid in the intended place of the mortar