

# DUROSTICK DS-4160



Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσώψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm



## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δίκτυο από Fiberglass για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσώψεων, με άνοιγμα καρέ 4x4mm και βάρος 160gr/m<sup>2</sup>. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον. Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ THERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών. Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε χώρους που δέχονται μεγάλο φορτίο κίνησης (ό-

πως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάκια κ.ά.).

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m σε παλέτα των 33 τεμ.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα
Χρώμα	Λευκό

## DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350,  
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44,  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22,

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365, Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr