

D-21



Καθαριστικό αγγάλιστων μαρμάρων



■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ισχυρότατο καθαριστικό αγγάλιστων μαρμάρων και μωσαϊκών.

Αφαιρεί εύκολα και γρήγορα επίμονους λεκέδες, εκεί όπου τα κοινά απορρυπαντικά αδυνατούν, χωρίς να αφήνει στάμπες.

■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-21 απομακρύνει λεκέδες που προέρχονται από το πότισμα γλαστρών σε βεράντες, που είναι επενδυμένες με λευκά ή χρωματιστά μάρμαρα. Καθαρίζει ρύπους από κατοικίδια ζώα, καυσαέρια, σκουριές από κάγκελα, λεκέδες από καπνιά, λάδια, λίπη, κρασί, καφέ, μελάνι, αναψυκτικά κ.ά. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία εφαρμογής

Το D-21 είναι ιδιαίτερα ισχυρό καθαριστικό υγρό. Κατά την εφαρμογή του, συνιστάται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και πλαστικών γαντιών. Πριν από την εφαρμογή, συνιστάται δοκιμή στην άκρη ενός μαρμάρου (προληπτικά), για την αποφυγή διαβρώσεων ή θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους έγχρωμων μαρμάρων.

2. Εφαρμογή

Το D-21 εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια, τρίβοντας με σφουγγάρι ή σκούπα, για 1 λεπτό το πολύ. Σε ιδιαίτερα απορροφητικά μάρμαρα επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ακολουθεί ξέπλυμα με άφθονο νερό, αμέσως μετά την εφαρμογή του.



Καθαριστικό αγυάλιστων μαρμάρων

Ως σύστημα προστασίας των μαρμάρων, συνιστάται στη συνέχεια η εφαρμογή σε στεγνή επιφάνεια του αδιαβροχοποιητικού και ελαιοαπωθητικού μαρμάρων και γρανιτών D-22 ή του NANO PROOF MARMO DS-275 της DUROSTICK, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη συχνού καθαρισμού. Η εφαρμογή της αυτοαγάλιστης παρκετίνης μαρμάρων, ματ γρανιτών και cotto D-25 της DUROSTICK επαναφέρει τη χαμένη λάμψη τους, η οποία διατηρείται εάν περιοδικά προσθέτουμε ελάχιστη ποσότητα στο νερό σφουγγαρίσματος.

■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/5-6m² επιφάνειας.

■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, προστατευμένους από τον παγετό, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	1,05±0,05kg/lt
■ pH	0-1
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Άρωμα	Λεμόνι
■ Περιέχει μεταξύ άλλων πάνω από 10% φωσφορικό οξύ, κιτρικό οξύ και λιγότερο από 5% μη ιονικά επιφανειοδραστικά	

Αρ. Αδ. Εργ. Γ.Χ.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3093/2008

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350
Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365
Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr