

# DS-4160



## Υαλόπλεγμα οπλισμού θερμοπροσόψεων και πατητών τσιμεντοκονιών δαπέδων, με άνοιγμα καρτέ 4x4mm



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δίκτυο από Fiberglass, για τον οπλισμό των επιχρισμάτων σε συστήματα θερμοπροσόψεων, με άνοιγμα καρτέ 4x4mm και βάρος 160gr/m<sup>2</sup>. Διακρίνεται για την αντοχή του σε αλκαλικό περιβάλλον.

Παρέχει σημαντική ενίσχυση στα κονιάματα και τα προστατεύει από τις ρηγματώσεις που προέρχονται από τις συστολοδιαστολές.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η χρήση του DUROSTICK DS-4160 στο ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ THERMOSEAL είναι επιβεβλημένη, καθώς τα επιχρίσματα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες καταπονήσεις, αφενός διότι η θερμότητα δεν μπορεί να εκτονωθεί προς τα πίσω λόγω του θερμομονωτικού υλικού και αφετέρου λόγω της ύπαρξης πολλών αρμών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών.

Με υαλόπλεγμα DS-4160 οπλίζουμε επίσης και επιφάνειες που επενδύονται με πατητή τσιμεντοκονία DS-250, DS-252 FLEX και DS-254 IRON της DUROSTICK, ιδιαίτερα σε χώρους που δέχονται

μεγάλο φορτίο κίνησης (όπως είναι οι επαγγελματικοί χώροι) ή που δέχονται δονήσεις ή καταπονήσεις (όπως είναι τα πατάρια κ.ά.).

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Ρολό 1m x 50m (50m<sup>2</sup>).

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή	Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα
■ Χρώμα	Λευκό

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,  
Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350  
Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44  
ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)