

ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm



■ Ιδιαίτερα ανθεκτικό ρολό επιχρισμάτων 22cm με νάιλον ίνες 18mm και εργονομική λαβή. Ταιριάζει σε όλα τα προεκτεινόμενα κοντάρια, καθαρίζεται εύκολα με νερό και επαναχρησιμοποιείται. Διασφαλίζει ομοιογενές πάχος στρώσης και έως 3 φορές ταχύτερη (30m²/ώρα) και ευκολότερη εφαρμογή, χωρίς πιτσιλίσματα.

Ιδανικό για:

- Στόκους σπάτουλας (STUCOFIX, STUCOFIX ELASTIC PUTTY).
- Στόκους σπατουλαρίσματος (STUCOFIX-P, POWDER COAT, GRANULAR ULTRA, GRANULAR).
- Τιμεντοειδή στεγανωτικά (HYDROSTOP ROOF, HYDROSTOP 2 ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, WATERPROOF MORTAR, D-1, D-1 FLEX, D-1 AQUA, HYDROSTOP FLOOR, HYDROSTOP WATERTANK).
- Παστώδεις πατητές (DS-258 DECO MICRO FLEX).
- Πατητές τιμεντοκονίες (DS-259 DECO MICRO RESIN, DS-256 FLEX VELVET).
- Παχύρρευστες κόλλες (D-88, DUROLIN 300).

Η εφαρμογή των υλικών με το ΡΟΛΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 22cm γίνεται με χαρακτηριστική ευκολία, χωρίς τη χρήση σκάλας ή σκαλωσιάς. Η επιπέδωση των επιφανειών γίνεται με την ίδια ευκολία, χρησιμοποιώντας τις ειδικές σπάτουλες του kit DECOLISS.



Μπορείτε να αποκτήσετε το kit DECOLISS μέσω του συστήματος συλλογής πόντων της DUROSTICK.

DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: info@durostick.gr