

# THINNER 101



## Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων



### ■ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αραιωτικό βερνικοχρωμάτων ειδικής σύνθεσης, αποτελούμενο από μείγμα αρωματικών και αλειφατικών υδρογονανθράκων και ειδικά πρόσθετα, ώστε να αποφεύγεται ο αφρισμός, που παρατηρείται συνήθως όταν αραιώνουμε με ένα κοινό διαλυτικό πινέλου.

### ■ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK THINNER 101 είναι ιδανικό για την αραιώση ελαιοχρωμάτων, αλκυδικών βερνικιών και ασταριών διαλύτου όταν αυτά εφαρμοστούν με τη χρήση πινέλου ή ρολού. Λόγω της σύνθεσής του, χρησιμοποιείται και για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής (ρολά, πινέλα κ.ά.). Είναι κατάλληλο για τον επιμελή καθαρισμό μεταλλικών επιφανειών (απολίπανση) στις οποίες πρόκειται να συνεχίσουμε με αστάρωμα ή βαφή. Αφαιρεί λάδια,

γράσα και άλλους ρύπους από μηχανές, ανταλλακτικά, μηχανήματα, εξαρτήματα κ.ά.

### ■ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

**Ως διαλυτικό:** Το THINNER 101 προστίθεται απευθείας στο προς αραιώση υλικό. Προσθέτουμε 1-5% σε βερνίκια, 5-10% σε λαδομπογιές και 50-100% σε αστάρια διαλύτου, ανάλογα την εφαρμογή. Ακολουθούμε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Ανακατεύουμε καλά, μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές

**Ως καθαριστικό:** Εφαρμόζεται ως έχει και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα. Τα εργαλεία, οι μεταλλικές επιφάνειες και άλλα αντικείμενα αφήνονται να στεγνώσουν.

# THINNER 101



## Διαλυτικό βερνικοχρωμάτων

### ■ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

50-100ml/lit βερνικοχρώματος.

### ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως επιβλαβές και εύφλεκτο.

Συνιστάται να διατηρείται μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος ή στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

### ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από υψηλές θερμοκρασίες, την απευθείας έκθεση στον ήλιο και μακριά από κάθε πηγή θερμότητας, για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 400ml

Χαρτοκιβώτιο 20 τεμ. 750ml

Χαρτοκιβώτιο 6 τεμ. 4lt

Δοχείο 15lt.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

■ Μορφή - Χρώμα	Υγρό - Διάφανο
■ Ειδικό βάρος	0,80±0,02kg/lit
■ Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +35°C
■ Περιέχει ειδικό σιλικονούχο πρόσθετο για την αποφυγή αφρισμού	

### DUROSTICK A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

**ΑΘΗΝΑ:** ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ 193 00,

Τηλ.: 211 60 03 500-599, 210 55 16 500, 210 55 98 350

Φαξ: 210 55 99 612

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:** ΒΙ.ΠΕ. Θ. - ΣΙΝΔΟΣ, Ο.Τ. 44

ΟΔΟΣ ΔΑ 10, ΤΚ 570 22

Τηλ.: 2310 795 797, 2310 797 365

Φαξ: 2310 797 367

Email: [info@durostick.gr](mailto:info@durostick.gr)